

LINEA TECH

OPENBOX

Il controtelaio perfetto
per il cartongesso.



DURABILITÀ

Garanzia 20 anni su tutto il prodotto.

Il carrello resiste oltre 100.000 cicli con il 20% del peso in più rispetto ai principali concorrenti (120 kg).

RIGIDITÀ E ROBUSTEZZA

La struttura è due volte più rigida della cassa chiusa. Il carrello resiste ad un carico di oltre 400kg. 10 rinforzi. Base inferiore continua. Bugna antisgancio brevettata.

ACCESSORIABILITÀ DELLA GUIDA

Sistema brevettato «a doppio livello» che consente di inserire e regolare gli accessori anche dopo l'installazione senza estrarre la guida.

SCORREVOLEZZA DEL CARRELLO

Sforzo per la messa in movimento inferiore a 2kg con il 20% del peso in più rispetto alla concorrenza, grazie al carrello con 4 cuscinetti e 7 sfere.

LEGGEREZZA E MANEGGEVOLEZZA

Fino al 50% più leggero del prodotto cassa chiusa.

PORTATA

Il controtelaio a cassa aperta con la portata massima sul mercato, fino a 120 kg anche nella configurazione standard (20% superiore rispetto al principale concorrente).

FACILITÀ DI POSA

Progettato per garantire massima facilità di posa grazie a: inserimento nel profilo da 75; rinforzi preforati; ponticello aggiuntivo; molla di fissaggio anteriore; molla di frizionamento posteriore per evitare vibrazioni; struttura aperta che consente un fissaggio agevole agendo dall'interno.

SOSTENIBILITÀ

Prodotto certificato 70% PEFC.

Test eseguiti presso Istituti accreditati.



SCRIGNO

LINEA TECH

OPENBOX

Disponibile in versione
assemblata o in kit



CARTONGESSO

| DIMENSIONI | PARETE FINITA 100 mm | |
|----------------------|----------------------------|------------------------|
| LUCE DI PASSAGGIO mm | CODICE VERSIONE ASSEMBLATA | CODICE VERSIONE IN KIT |
| 600 x 2100 | OB3115 | OBK3115 |
| 700 x 2100 | OB3116 | OBK3116 |
| 750 x 2100 | OB3179 | OBK3179 |
| 800 x 2100 | OB3117 | OBK3117 |
| 900 x 2100 | OB3118 | OBK3118 |
| 1000 x 2100 | OB3119 | OBK3119 |

| PALLET 10 PEZZI PER LA VERSIONE ASSEMBLATA | PARETE FINITA 100 mm |
|---|----------------------------|
| LUCE DI PASSAGGIO mm | CODICE VERSIONE ASSEMBLATA |
| 700 x 2100 | OB3192 |
| 800 x 2100 | OB3193 |
| 900 x 2100 | OB3194 |



GUIDA DOPPIO LIVELLO

La nuova guida doppio livello, brevetto esclusivo di Scigno, consente una più facile installazione e manutenzione degli accessori.



COPPIA CARRELLO

Portata 120 kg.



MOLLA DI BLOCCAGGIO DELLA GUIDA

Brevettata da Scigno permette un inserimento agevole della guida nel trasverso.




10 RINFORZI ORIZZONTALI

Garantiscono più rigidità alla struttura.




SISTEMA ANTISGANCIAMENTO DEI RINFORZI

Esclusivo sistema Scigno che consente di assicurare un fissaggio rapido e agevole dei rinforzi alla struttura del controtelesia. Il sistema Scigno evita che i rinforzi si sgancino.



NASELLO

Nuovo nasello regolabile.



BASE INFERIORE

Garantisce maggiore robustezza al prodotto.



[scrigno.com](https://www.scrigno.com)