

Scopri il sito



pregyplac BA13

DESCRIZIONE

Lastra di gesso rivestito tipo A secondo EN 520, di spessore 12,5 mm a bordi assottigliati.

IMPIEGO

Adatta ad impieghi che non richiedano specifici requisiti tecnici, quali pareti, contropareti, controsoffitti ed intonaco a secco.



Consulta la scheda
di dettaglio
Rating System

Caratteristiche

Caratteristiche	
Tipo di lastra	A
Bordi longitudinali	Assottigliati
Spessore nominale	12,5 mm ($\pm 0,5$ mm)
Larghezza nominale	1200 mm (0/-4 mm)
Lunghezza nominale	2000, 2500, 2700, 2800, 3000, 3200, 3600 mm (0/-5 mm)
Tolleranza ortogonalità	< 2,5 mm/m
Peso	8,5 kg/m ²
Classe di reazione al fuoco	A2-s1,d0
Conducibilità termica	0,21 W/mK
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	10/4 (dry/wet)
Assorbimento d'acqua totale	n.d.
Assorbimento d'acqua superficiale	n.d.
Carico di rottura a flessione longitudinale	> 550 N
Carico di rottura a flessione trasversale	> 210 N
Durezza superficiale (diametro dell'impronta)	n.d.

CERTIFICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI



 <p>LEED Credit (v4/4.1)</p>	MR Materials and Resources	 <p>EPD Environmental Product Declarations</p>	 <p>EPR e % RICICLATO Sourcing of Raw Materials</p>	 <p>C2C Material Ingredients</p>	 <p>EPR Construction and Demolition Waste Management</p>	
	EQ Indoor Environmental Quality	 <p>IACG Low Emitting Materials</p>				
	IN Innovation	 <p>EPD - SDS - ISO 9001 - ISO 14001 Integrative Analysis for Building Materials</p>				
 <p>WELL v2</p>	MATERIALS	OBBLIGATORIO SDS Restrict Asbestos	 <p>Attestazione contenuto 100ppm Enhanced Material Restrictions</p>	 <p>IACG Restrict VOC Emissions</p>	 <p>C2C Select Products with Disclosed Ingredients</p>	 <p>C2C Select Products with Third-Party Verified Ingredients</p>
 <p>BREEAM Credit NC Int 2016</p>	MAT	 <p>EPD Life Cycle Impacts</p>	 <p>ISO 14001 Responsible Sourcing of Construction Products</p>	 <p>EPR e % RICICLATO Material Efficiency</p>		
	HEA Health and Wellbeing	 <p>IACG Indoor Air Quality</p>				
	WST Waste	 <p>EPR Construction Waste Management</p>	 <p>Functional adaptability di prodotto è conforme</p>			

 <p>CAM</p>	 <p>EPR Disassemblabilità</p>	 <p>IACG Emissioni dei Materiali/ Inquinamento Indoor</p>	 <p>% Riciclato Tramezzatura e Controsoffitti</p>	 <p>Rating ESG Valutazione ESG</p>	 <p>Contiene Materiali Rinnovabili</p>
--	---	---	---	---	--

 <p>TASSONOMIA</p>	 <p>EPR Vincolo 4. Economia circolare [Disassemblaggio e fine vita]</p>	 <p>% Riciclato Vincolo 4. Economia circolare [Contenuto di riciclato]</p>	 <p>SDS Vincolo 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento [REACH]</p>	 <p>IACG Vincolo 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento [Formaldeide, Cancerogeni 1A, 1B]</p>
--	---	--	--	--

★ Punti/crediti possibili utilizzando **pregyplac BA13** ✓ Conforme ✓ Criterio premiante ★ Punti Exemplary/crediti aggiuntivi
Certificazioni = **EPD**: Environment Product Declaration ISO 14025 e EN 15804 - **EPR**: "PregyGreenService" - **IACG**: Indoor Air Comfort Gold
SDS: Scheda di Sicurezza - **C2C**: Cradle to Cradle - **% Riciclato**: Certificazione prodotto ICMQ - **DoP**: Dichiarazione di Prestazione

